



## Castrol Power 1 4T 10W-40

Huile moteur synthétique à formulation faible friction pour motos

### Description

Castrol Power 1 4T 10W-40 est une huile-moteur de pointe à caractéristiques faible friction conçue pour les motos les plus modernes.

Sa formulation «Power Release» libère un maximum de puissance jusque dans les plus hauts régimes.

Les frottements du moteur sont efficacement réduits à leur source, ce qui se traduit directement par une puissance accrue à la roue arrière.

Grâce à la technologie Trizone™, l'huile Castrol Power 1 4T 10W-40 offre une protection sans compromis contre l'usure dans le moteur, la boîte à vitesses et l'embrayage.

Elle convient pour toutes les motos qui nécessitent un lubrifiant moteur répondant à la spécification API SJ ou JASO MA2.

### Propriétés et avantages

- Excellentes aptitudes de fluidité, ce qui réduit les frictions dans le moteur et augmente notablement la puissance fournie (jusqu'à 6,9 % par rapport à un produit de marque classique 20W-50).
- Réaction très rapide du moteur aux changements de position du papillon.
- Technologie Trizone™ développée par Castrol pour une protection maximale du moteur, de la boîte à vitesses et de l'embrayage.

### Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Power 1 4T 10W-40
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.5
Viscosity, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66
Viscosity Index	ASTM D2270	None	145
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	207
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.1

## Performances Produit

API SJ  
JASO MA2

## Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri.

En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

Castrol Power 1 4T 10W-40

26 Apr 2011

Castrol, Power 1 4T 10W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , 6302 Zug

058 456 93 33

[www.castrol.com/ch](http://www.castrol.com/ch)