



## Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

Huile moteur entièrement synthétique pour motos

### Description

Castrol Power 1 Racing 4T est une huile moteur premium pour les motos de sport puissantes.

Elle accroît la puissance en réduisant les frottements et procure une vivacité maximale sur toute la plage de régimes.

Celui qui utilise Castrol Power 1 Racing 4T sur sa moto profite de la longue expérience de Castrol dans le sport automobile et s'assure que puissance maximale ne rime pas avec forte usure.

Castrol Power 1 Racing 4T est formulée selon la technologie Trizone™ pour une protection optimale du moteur, de l'embrayage et de la boîte à vitesses.

Cette huile moteur peut être utilisée sur l'ensemble des motos, scooters, ATV et quads à moteurs 4-temps pour lesquels les spécifications API SL ou JASO MA sont exigées par le constructeur.

### Propriétés et avantages

- Lubrifiant haute performance 100% synthétique avec technologie lubrifiante issue de la compétition.
- Garantit une puissance maximale et une meilleure accélération même dans les conditions les plus extrêmes.
- Maîtrise de la consommation d'huile dans les conditions les plus sévères.
- Une excellente résistance au cisaillement prévient efficacement l'altération de la viscosité.
- Convient parfaitement pour le service avec des catalyseurs.

### Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17
Viscosity, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	115
Viscosity Index	ASTM D2270	None	165
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	211
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.1

## Performances Produit

API SL

JASO MA2

Recommended by Husqvarna for all four stroke models

## Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri.

En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

26 Apr 2011

Castrol, Power 1 Racing 4T 10W-50 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139, 6302 Zug

058 456 93 33

[www.castrol.com/ch](http://www.castrol.com/ch)