



XR 77

Huile à hautes performances pour moteurs de course 2 temps

Utilisation

Castrol XR 77 est l'huile 2 temps essentielle pour les moteurs de course fortement sollicités. Elle assure une sécurité de lubrification maximale et réduit les dépôts en cas de conditions d'utilisation difficiles. Castrol XR 77 garantit des prestations maximales de longue durée, ce qui est nécessaire pour assurer le succès dans les rudes conditions d'une course. Cette huile a également été développée pour être utilisée avec une essence de course sans plomb à indice d'octane élevé.

Castrol XR 77 est conçue pour un rapport huile/essence compris entre 1:20 et 1:50 (ou au moins 2 % de teneur en huile).

Castrol XR 77 ne peut pas être mélangée avec d'autres huiles moteur, même si elles sont de même type.

Propriétés

- Excellentes propriétés de lubrification et de nettoyage du moteur
- Pas de formation de dépôts dus à l'huile dans la chambre de combustion
- Réglage simple du carburateur avec de l'essence sans plomb et donc limitation de l'encrassement des bougies à un minimum
- Performances maximales
- Bonne miscibilité avec l'essence et grande durabilité du mélange

Classe SAE

40

Spécification

FIM Road Racing WorldChampionship,
Specification reference no. 417478/01

Données techniques

Test	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 20°C	ISO 3675	kg/m ³	910
Viscosité à 40°C	ISO 3104	mm ² /s	112
Viscosité à 100°C	ISO 3104	mm ² /s	14.9
Indice de viscosité	ISO 2909		138
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-24
Point d'éclair	ISO 2592	°C	223

02.06

Castrol (Switzerland) AG

Baarerstrasse 139
Postfach
6302 Zug

Telefon 058 456 93 33
Fax 058 456 93 39
www.castrol.ch