



Power 1 4T 10W-40

Formule "Pleine Puissance"

Description

Castrol Power 1 4T 10W-40 est un lubrifiant haut de gamme de première qualité pour les moteurs 4 Temps équipant les motos de dernière génération. Castrol Power 1 4T formule " Pleine Puissance "est tout particulièrement destinée aux motards passionnés. Cette formule " Pleine Puissance " a été élaborée pour que le moteur puisse délivrer de manière soutenue sa puissance maximale aux régimes les plus élevés , ce qui représente un avantage indéniable par rapport aux autres huiles moteurs de motos.

L'atout supplémentaire que représente la technologie Castrol Trizone™ garantit une protection sans faille du moteur. La formule " Pleine Puissance " de Castrol Power 1 4T améliore le rendement du moteur en limitant les pertes par frottements internes, permet un fonctionnement optimal de l'embrayage à bain d'huile assurant ainsi le transfert de la puissance maximale disponible à la roue arrière. Castrol Power 1 4T - conçue pour la performance.

Application

Castrol Power 1 4T 10W-40 a été formulé pour apporter un rendement maximal et une protection inégalée des moteurs de motos lorsque les niveaux de performance API SJ et JASO MA et MA2 sont exigés.

Propriétés et avantages

- Formule haut de gamme pour moteurs 4 Temps de motos
- Gains d'accélération dès l'ouverture des gaz, mis en évidence lors des phases d'essais
- Lubrification instantanée et réduction des pertes par frottements
- Technologie Trizone™ pour la protection du moteur, de l'embrayage et des engrenages
- Les données résultant des essais montrent que Castrol Power 1 4T 10W-40 offre un potentiel d'accélération de 6.9% par rapport à des huiles du marché de grade de viscosité SAE 20W-50.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Power 1 4T 10W-40
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viscosité, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66
Indice de viscosité	ASTM D2270	Sans	145
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	207
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	1.1

Performances Produit

API SL
JASO MA2

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Power 1 4T 10W-40
28 Nov 2017
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France Lubrifiants automobiles Immeuble Le CERVIER 12 avenue des Béguines Cergy Saint-Christophe 95 866 CERGY PONTOISE CEDEX
01 34 22 40 00
www.castrol.fr