



Castrol Power 1 Racing 2T.

Performances extrêmes pour conduite intensive

Description

Castrol Power 1 Racing est un lubrifiant haut de gamme 100 % synthétique pour moteurs récents 2 Temps très performants et fonctionnant à des régimes élevés.

Sa formulation haute protection favorisant une combustion complète a été développée pour donner aux moteurs de motos tunés leur potentiel maximal. Castrol Power 1 Racing accroît la vitesse d'accélération dès l'ouverture des gaz délivrant ainsi des performances extrêmes en conduite intensive.

Application

Castrol Power 1 Racing 2T convient pour tous moteurs 2 Temps récents de haute performance des motos des constructeurs européens et japonais, équipées de graissage séparé ou utilisant un mélange à 2% ou selon les recommandations du constructeur.

Propriétés et avantages

- Lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs de motos
- Combustion rapide, formule haute protection
- Accélérations plus franches dès le démarrage
- Conçu pour une utilisation en mélange jusqu'à 2 % ou en graissage séparé
- Excellente propreté du moteur
- Résistance exceptionnelle au grippage

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Typical
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.51
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	89.5
Cendres sulfatées	Calcul	% m	0.18

Performances Produit

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Power 1 Racing 2T.

21 Oct 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France Lubrifiants automobiles Immeuble Le CERVIER 12 avenue des Béguines Cergy Saint-Christophe 95 866 CERGY PONTOISE CEDEX

01 34 22 40 00

www.castrol.fr