

Graisse tout usages
Graisse polyvalente
Lithium – Grade NLGI 2

CONSEILS D'UTILISATIONS

Graisse multi usages recommandée pour la lubrification de roulements, paliers lisses, pignons, moteurs électriques, treuilles, roulements de roues, rotules, cardans, lubrification de châssis sur poids lourd, automobile, machine agricole, moto, powersport et équipements industriels.

Convient pour tous types de matériels travaillant dans des conditions normales.

Température d'utilisation prolongée : de -30 °C / -22 °F à +120 °C / +248 °F.

PERFORMANCES

NORMES DIN 51502 : KP 2 K-30

Graisse de qualité sur base minérale avec savon de lithium et additivation extrême pression.

Avantages :

- Protection anticorrosion.
- Résistance à l'eau via une adhérence renforcée.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Bleu
Point de goutte	ASTM D2265	180 °C / 356 °F
Viscosité de l'huile de base à 40°C	DIN 51562	110.0 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C	DIN 51562	10.0 mm²/s
Grade de consistance	DIN 51818	NLGI 2
Anti-corrosion EMCOR	IP 220	0 / 0
Cotation lame de cuivre	ASTM D4048	1/120
Essai mécanique FAG FE-9		
Résistance au délavage	DIN 51807 T1	1/90
Charge de soudure VKA	DIN 51350:4	2,400.0 N